

www.utitech.com.tw 半導體產業



背景

早期Dry Pump 的 Central Monitoring System (CMS),都是 由 Dry Pump廠商獨立發展自家的CMS,只能監控自家的 Dry Pump 狀態,所使用的硬體設備及通訊協定皆不相同,工程 師若要觀察三種廠牌的 Dry Pump 狀態,就需來到 Sub - Fab 三個地點,使用三台專用電腦來觀察。

為了符合不同製程的需求,以及風險分散概念,本案例中所 採用DryPump分別為3家廠牌及各種型號,所使用的通訊協 定(Protocol)、通訊連接介面都不同。舊系統設備通訊連接方 式採用串接形式,當單點線路發生問題時容易所造成大量通 訊異常以及維修的困難。



因為各廠商之間提供各自專有系統,操控邏輯、資料儲存、警報與事件判讀都相異。且不同軟體間 的操作與維護不易,無法有效提供歷史趨勢資料進行效能改善,無法預知 Pump 跳機,常導致主機 台非計畫性停機,進而影響產品良率。


您知道晶圓廠内, Dry Pump 監控對於主機台的重要性嗎?一但 Dry Pump 跳脫, 造成主機台内晶圓 的報廢,這損失又有多大呢?我們將分布於廠房内各區處的二千台 Dry Pump資訊整合於中央監控系 統,並將即時資訊收集到 Historian 資料庫中,同時上傳至FDC系統進行分析,這對於改善製程、提 升良率、降低生產成本等都有相當的助益。

目標

- 可同時連接三種廠牌的 Dry Pump, 並將各項資訊整理後轉換成 Modbus 通訊協定。
- 一次抓取16台 Dry Pump 資料,每台 Dry Pump 的資料更新速度只需一秒。
- 增加資料通訊速度並降低上層電腦的負擔。
- 4 SCADA 對每一台Controller Gateway只需要建立一個 Connection。
- 以備援環狀光纖網路為主幹。
- 6 將資訊收集到 Historian 資料庫中,再透過 Massage Bus 轉送至FDC系統。
- 結合 Historian Client 工具產生 Dry Pump曲線圖表。
- 以 TS Client 方式給工程師在遠端使用,調整 Dry Pump 參數的警報設定值。



www.utitech.com.tw 半導體產業




挑戰

- ⚠ CMS 監控系統常連線中斷造成使用者無法即時得知目前 Dry Pump 運作狀態。
- 現場Dry Pump 採用串接架構,若中間線路發生斷線,則造成整串Dry Pump 訊號無法回覆。
- 3 因 PC 儲存空間不足,導致歷史資料提供時間有限,使製程人員無法有效分析事故原因。
- 4 現場共有三種 Dry Pump 廠牌,需有專用模組才能通訊。
- 5 採用支援多個 Serial Port 的Controller Gateway,取代各廠商所提供的PC,不僅可以避免硬碟 損壞與中毒等當機之風險,同時可在同一台Controller Gateway內連接不同廠牌的 Dry Pump, 達到快速上線目的。
- 6 使用Controller Gateway 優點
 - (1) 可編寫不同廠牌 Dry Pump 通訊協定,減低開發Controller Gateway時間。
 - (2) 以單 Port 方式連接 Dry Pump, 方便 Dry Pump 故障時的維護工作與快速替換。
 - (3) 反應時間較快,可將多個 Dry Pump 設備的資料存放 Share Memory 内,上層 SCADA 再從 Share Memory 一次抓取多個 Dry Pump 資料。
 - (4) 上層SCADA使用 Modbus TCP Driver 接收資料,適合各廠牌 SCADA 連接使用。
 - (5) 取代傳統CMS系統的 PC,以往每台 PC 只能連接40台 Dry Pump,使用Controller Gateway 可減少PC 的使用量。
 - (6) 所有 Controller Gateway 透過 Ethernet 方式連接至上層中央監控系統,不同 DryPump 的 廠牌型


Controller Gateway





系統畫面

www.utitech.com.tw 半導體產業




功能需求

- 使用者可自行設定 Controller Gateway 命令格式。
- 可顯示單台 Dry Pump 各項參數值,並可針對單台 Dry Pump 隔離及解隔離。
- 可修改警報上下限數值,並記錄修改前及修改後數值、修改時間、修改者等。
- 系統收到 Dry Pump 的異常警報 ,需在第一時間發送簡訊給 Sponsor。
- 超勢圖工具須可選取不同 Dry Pump 參數進行比較,並可隨意 Zoom In & Zoom Out。
- ⑥ SCADA需具有備援能力,當電腦當機或需離線維護時,系統還是可以監視 Dry Pump。
- 需可藉由 SEMI HSMS 標準將 Dry Pump 所有製程參數上傳至 FDC 系統。


產品與解決方案

- InSerial Controller Gateway
- **Wonderware Application Server**
- Wonderware InTouch View Client
- **Wonderware Historian**
- **Wonderware Historian Client**

系統架構




www.utitech.com.tw 半導體產業




結論

- 🚹 Controller Gateway命令格式可自行設定,達到 Dry Pump 監控快速上線的目地。
- ② 使用 Controller Gateway 收集資料,機器穩定維護容易,可減少維護人力成本支出。
- 3 SCADA 操作介面統一,設定警報與觀察曲線容易,整合程度無人能及。
- 4 系統收到 Dry Pump 的異常警報,會在第一時間發送簡訊給 Sponsor,將晶圓的損壞數量降至最低。
- Wonderware 系統平台具有備援能力,不怕電腦當機或離線維護,給您最放心穩定的系統。
- 6 Wonderware 系統平台開發容易,業界普遍使用,支援廠商最多,不怕找不到廠商服務。
- 7 過去經驗為每年 50 台(次) Dry Pump 跳脫因素因為 資訊不足而無法判別。假設 50次 X 25片 / Lot X 20 萬 ≒ 2.5 億元,此筆金額便是可以事先預防的無形 損失。
- 👔 透過監控系統的長期資訊,分析 Down-time 事件原 因、次數與發生期間,建構設備 Utilization 概念。
- 🗿 透過報表工具驗證 Dry Pump 廠商所提出的設備妥 善率參數,如MTBF、MTTR是否合理,達到設備 Uptime 時數最大化。
- 10 提供完整教育訓練,系統維護不用假手他人。
- 🚹 本公司在台灣有四個營業據點,員工超過100人, 有足夠的服務與技術支援能力。









【高雄總公司】

高雄市前鎮區新衙路286-9號6F-2

TEL: 07-815-2813 FAX: 07-8153025

【台中分公司】

台中市西屯區台灣大道四段859號4F-1 TEL: 04-2359-6393 FAX: 04-2359-6353

【台北分公司】

台北市南港區園區街3-1號6F-3

TEL: 02-5559-0388 FAX: 02-5559-0377

【新竹分公司】

新竹市東區公園路188號4樓

TEL: 03-562-5121 FAX: 03-561-9805